


LÍNEA <b>TOP</b>	<b>ALUMINIO</b> Ref.: SP5133 NE	CERTIFICACIÓN <b>S3 WR SRC</b>
---------------------	------------------------------------	-----------------------------------



<b>NORMA</b>	UNE EN ISO 20345
<b>TALLAS</b>	37-48
<b>COLOR</b>	NEGRO
<b>TIPO DE CALZADO</b>	ZAPATO TIPO A
<b>USO</b>	PROFESIONAL
<b>RESISTENCIA ELÉCTRICA</b>	ANTIESTÁTICA

#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

<b>SUELA</b>	TPU-PU. Parte superior de POLIURETANO EXPANSO para máxima absorción de impactos, parte inferior de POLIURETANO TERMOPLASTICO para mayor resistencia a la abrasión, esta parte es FOTOLUMINISCENTE y se carga con la luz del día, duración hasta 6 horas. Resistente a hidrocarburos. Resultados excelentes de Anti-deslizamiento y absorción de la energía en la zona del talón. Antiestático. Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas.
<b>CORTE</b>	Piel grabada hidrofugada, transpirable. Es un calzado muy cómodo y de una adaptación al pie extraordinaria. Resistencia a la absorción y penetración del agua.
<b>FORRO</b>	Calcetín Membrana HIGH-DRY® (Waterproof), Tejido PK de alta resistencia a la abrasión. (WR) Resistencia al agua del zapato completo.
<b>PUNTERA</b>	COMPACT® NO METÁLICA (fibra de vidrio) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.
<b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN</b>	COMPACT® NO METÁLICA. Resistencia a la perforación > 1000 KN. Otro avance en seguridad que Paredes aporta al calzado. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.
<b>PLANTILLA INTERIOR</b>	Termoconformada. Componentes de la plantilla EVA con PU de 4 mm zona del talón acolchado, especial anti-shock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.
<b>ZONA TALÓN</b>	Cerrada
<b>RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA</b>	Antiestática, bajo de 1000 MΩ tanto en mojado como en seco.
<b>ACOLCHADOS</b>	Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado del fuelle 10mm de espuma. Contrafuerte de espuma de látex recubierta de piel.
<b>UNIÓN CORTE-PISO</b>	Inyección directa
<b>SISTEMA DE CIERRE</b>	Cordones.



PACAL SHOES S.L.U.:  
Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche. Alicante. España. Tel: 966 630 052 • info@paredesseguridad.com • www.paredesseguridad.com



**FERRETERÍA INDUSTRIAL**  
**PABLO LLAMAS**

C/. Andalucía, P-212 (Pol. Ind.)  
34004 PALENCIA  
Tfno. 979 16 59 07 - 979 72 29 47  
Móvil: 609 332 295 - Fax: 979 71 20 87  
info@pablollamas.com  
www.pablollamas.com

